

Pisos vinílicos LVT- Sistema Autoposante Baldoson

Código del Producto	LVT, 5 mm
Medidas	94 X 94 CMS
Construcción	Piso Vinílico baldosas de Alta Performance 100% PVC virgen, 6 capas, no contiene material reciclado ni agregados, con capa de fibra de vidrio para una óptima estabilidad dimensional. Tecnología 5G con bordes micro biselados
Clase de Base	Comercial Balanceada
Terminación	UV Alto tránsito comercial
Espesor de Capa de Uso	0,7 mm
Grosor	5 mm
Rating Acústico IIC	(ASTM E492-09) 57 IIC
Resistencia a resbalones	(ASTM D2047) >0.55 seco/húmedo, Cumple con ADA
LEED	Contribuye a IEQ: Materiales de baja emisión; M&R: EPD y EPR- VOC
Inflamabilidad	Clase 1- de origen e INTI
Ignífugo	Bfl-s1
Estabilidad Térmica	0.3mm/0.01(80°C+2°C, 6h/h)
Resistencia a Golpes	≤ 0.10 mm
Estabilidad del Color (resistencia a luz)	≥ 6
Estabilidad Dimensional	≤ 0.25%
Otros	Anti bacterial-resistente a los golpes-bajo mantenimiento-Requiere colocare sobre capa niveladora en carpeta